

Selbstfahrende Senkrechtarbeitsbühnen

	15AM	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
Plattformhöhe	4,44 m	6,22 m	7,67 m	9,14 m	11,05 m	12,42 m
Arbeitshöhe	6,44 m	8,22 m	9,67 m	11,14 m	13,05 m	14,42 m
Tragfähigkeit	160 kg	160 kg	160 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Plattformgröße - schmale Plattform (L x B)	0,63 m x 0,56 m	0,63 m x 0,56 m	0,63 m x 0,56 m	0,63 m x 0,56 m	0,63 m x 0,56 m	0,63 m x 0,56 m
Plattformkapazität - seitlicher Einstieg (L x B)	0,66 m x 0,66 m	0,66 m x 0,66 m	0,66 m x 0,66 m	0,66 m x 0,66 m	0,66 m x 0,66 m	0,66 m x 0,66 m
Plattformgröße - Ausschubplattform (L x B)	1,25 m x 0,66 m	—	—	—	—	—
Transport-Höhe	1,97 m	1,97 m	1,97 m	1,97 m	2,64 m	2,64 m
Höhe – abgeklappt	—	—	—	—	1,92 m	1,96 m
Transport-Breite	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Transport-Länge	1,33 m	1,19 m	1,24 m	1,32 m	1,38 m	1,46 m
Gesamtlänge – ohne Plattform	1,33 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m	1,35 m	1,35 m
Gesamtlänge – abgeklappt	—	—	—	—	2,74 m	2,74 m
Einstiegshöhe	0,42 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m
Stützenlänge	—	1,73 m	1,73 m	1,88 m	2,13 m	2,13 m
Stützenbreite	—	1,57 m	1,57 m	1,83 m	2,18 m	2,18 m
Seitendistanz – Front	0,00 m	0,28 m	0,20 m	0,20 m	0,42 m	0,34 m
Seitendistanz – seitlich	0,04 m	0,44 m	0,44 m	0,60 m	0,75 m	0,75 m
Maschinengewicht – AC ¹	420 kg	325 kg	365 kg	395 kg	440 kg	485 kg
Maschinengewicht – DC ¹	450 kg	360 kg	395 kg	430 kg	475 kg	520 kg
Durchmesser der Hinterräder	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Durchmesser der Vorderräder	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm

¹Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

